


Технічний паспорт

Хрестовий з'єднувач DIN для плаского провідника, з проміжною пластиною Арт. № 5314615



- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Припасування: макс. FL 30 x FL 30 або макс. FL 40 x FL 40
- Із проміжною пластиною
- Установлюється за допомогою 4 шестиграних болтів M8 x 25 і 4 шестиграних гайок M8




St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5314615
Тип	256 DIN 30 FT
Позначення 1	Хрестовий з'єднувач
Розмір	30mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Маса	35,86 кг/100 шт.

Технічні характеристики



Розмір А	60,00 мм
Розмір В	60,00 мм
Тип кріпильного гвинта	Шестиграний болт
Тип з'єднувача	Хрестовий з'єднувач
Пропускна здатність струму блискавки	N/100 кА
Підходить для з'єднання	Плаский провідник FI 30/FI 30
Пасує	max. FL30 мм
Проміжна пластина	☒